



af-x fireblocker



### Switch Bimetálico

Artículo: **23-30-843-00-00**

## INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

<b>Tipo de contacto</b>	Normalmente abierto (NA)
<b>Versión del interruptor</b>	Abierto
<b>Corriente de conmutación</b>	2,0 A / 1,6 A
<b>Corriente máxima de conmutación</b>	4 A
<b>Temperatura de activación por potencia</b>	65 °C
<b>Certificación del cabezal bimetálico</b>	UL 2111 / UL 873

*Este interruptor bimetálico es exclusivo para equipos AF-X Fireblocker serie Nano.*

## BATERÍA

<b>Tecnología</b>	Litio
<b>Tipo</b>	CR17335E-R
<b>Dimensiones (Ø × alto)</b>	14,5 mm × 25,2 mm
<b>Capacidad nominal</b>	1.600 mAh
<b>Corriente de descarga estándar</b>	5 mA
<b>Tensión nominal</b>	3,0 V
<b>Corriente máxima de pulso</b>	2.500 mA
<b>Rango de temperatura de operación</b>	-40 °C a +85 °C

Soporte técnico especializado para  
integrarlo a tus **proyectos**



af-x fireblocker

[info@afxfireblocker.com.ar](mailto:info@afxfireblocker.com.ar)

[www.afxfireblocker.com.ar](http://www.afxfireblocker.com.ar)

341 212 9240

Rosario - Santa Fe